


Il valore delle nostre idee



VOCI DI CAPITOLATO

Pavimentazioni in lastre di basalto di Sardegna

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Basalto di Sardegna con certificazione CE nell'aspetto a scelta della D:L., proveniente da azienda certificata ISO 9001 eseguito in Lastre rifilate di dimensioni (lato x lato), spessore cm..., con superficie a vista bocciardata, piano sega; superficie inferiore piano sega, coste segate ortogonali al piano; messi in opera secondo i disegni progettuali su un allettamento di spessore di cm 6, eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 3,25 per cm di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento; lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la battitura; l'eventuale sostituzione dei Lastre rotte o deteriorate in corso d'opera; la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura; il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto esclusa). **Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto esclusa)**

Cordoli segati in basalto di Sardegna

Fornitura e posa in opera di cordoli di basalto di Sardegna con certificazione CE, nell'aspetto a scelta della D:L:, proveniente da azienda certificata ISO 9001, eseguito in masselli di dimensioni (lato x lato), lunghezze a correre non inferiori a 50 cm, superficie a vista piano sega / granigliata, coste segate ortogonali al piano a spigolo smussato, messi in opera, secondo i disegni progettuali, su un allettamento di spessore minimo cm 10, eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 3,25 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: gli oneri per: la fornitura e posa dell'allettamento, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Costo mq/euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa)**

Pavimentazione in lastre informi di basalto di Sardegna tipo "opus incertum"

Spessore cm... diagonale media 20/30 cm a piano segato. Fornitura e "posa incertum" di basalto di Sardegna, con certificazione CE, proveniente da azienda certificata ISO 9001, nell'aspetto a scelta della D.L., messi in opera, secondo i disegni progettuali, su un allettamento di spessore minimo cm..., eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo 3.25 per mc di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: gli oneri per: la fornitura e posa dell'allettamento, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa).**

VOCI DI CAPITOLATO

Pavimentazione in cubetti di basalto di Sardegna

Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita in cubetti di basalto, con lato di dimensioni 8/10 - 6/8 a spacco con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L. proveniente da azienda certificata ISO 9001, posto in opera secondo la geometria a file ortogonali su letto di posa dello spessore ultimato di 10 cm circa che consisterà in una miscela a secco di sabbia adeguata granulometria (0-33 mm) e cemento tipo R325 in ragione di circa 150/200 kg di cemento per 1 mc di sabbia. Collocati i cubetti si eseguirà sulla superficie posata, una prima leggera battitura (un solo passaggio con piastra vibrante).

Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura di cubetti; il trasporto; lo scarico; la fornitura e la posa in opera del sottofondo di 10 cm, la sigillatura dei giunti.

Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa)

Pavimentazione in ciottoli di basalto e/o granito di Sardegna

Fornitura e messa in opera di pavimentazione in basalto e/o granito di Sardegna nell'aspetto a scelta della D.L., proveniente da azienda certificata ISO 9001, eseguita in ciottoli di forma quadra e/o rettangolare (diagonale minima cm 5/ massima cm 14) con superficie anticata e spigoli smussati, messi in posa secondo i disegni progettuali, su allettamento di spessore minimo cm 8 eseguito in sabbia a granulometria idonea, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 10 kg/mq. I ciottoli verranno posti in opera con giunti ravvicinati e in modo che il piano di marcia della pavimentazione sia complanare. Nel prezzo s'intende compreso e compensato: l'onere per: la fornitura del letto di posa; l'eventuale sagomatura dell'acciottolato e la formazione delle pendenze ai fini dello smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; l'eventuale sostituzione di ciottoli deteriorati o rotti in corso d'opera; la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e/o acqua; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto esclusa)